仕様

機種		種類	電源 相／V	冷房 冷房能力 (kW)	冷房 消費電力 (W)	冷房 エネルギー消費効率	冷房 運転電流 (A)	冷房 運転音 (dB)	冷房 面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	冷房 面積の目安(㎡) 木造南向き和室	暖房 暖房能力 (kW)	暖房 暖房低温能力 (kW)	暖房 消費電力 (W)	暖房 低温消費電力 (W)	暖房 エネルギー消費効率	暖房 運転電流 (A)	暖房 運転音 (dB)	暖房 面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	暖房 面積の目安(㎡) 木造南向き和室	冷暖房平均エネルギー消費効率	通年エネルギー消費効率	区分名	外形寸法(高さ) (㎜)	外形寸法(幅) (㎜)	外形寸法(奥行) (㎜)	質量 (kg)
AN22PRS-W(C)	内 AN22PRS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）	単/100 室内電源	2.2	450	4.89	5.2	42	15	10	2.5	4.4	450	1610	5.56	5.2 (最大19.8)	44	11	9	5.23	6.7	A	295	798	370	14
	外 AR22PRS							44									47						599	718	315	33
AN25PRS-W(C)	内 AN25PRS-W(C)		単/100 室内電源	2.5	520	4.81	6.0	44	17	11	2.8	4.5	505	1530	5.54	5.8 (最大18.8)	46	13	10	5.18	6.7	A	295	798	370	14
	外 AR25PRS							46									48						599	718	315	36
AN28PRS-W(C)	内 AN28PRS-W(C)		単/100 室内電源	2.8	540	5.19	5.7	46	19	13	3.6	5.8	680	1850	5.29	7.0 (最大20.0)	47	16	13	5.24	6.8	A	295	798	370	15.5
	外 AR28PRS							47									47						693	795	300	46
AN36PRS-W(C)	内 AN36PRS-W(C)		単/100 室内電源	3.6	820	4.39	8.4	45	25	16	4.2	5.9	850	1870	4.94	8.6 (最大20.0)	47	19	15	4.67	6.4	C	295	798	370	15.5
	外 AR36PRS							47									48						693	795	300	46
AN40PRS-W	内 AN40PRS-W		単/100 室内電源	4.0	930	4.30	9.7	50	28	18	5.0	5.9	1050	1870	4.76	10.8 (最大20.0)	52	23	18	4.53	6.2	C	295	798	370	15.5
	外 AR40PRS							49									51						693	795	300	46
AN40PRP-W(C)	内 AN40PRP-W(C)		単/200 室内電源	4.0	840	4.76	4.3	49	28	18	5.0	8.1	940	3210	5.32	4.7 (最大19.6)	52	23	18	5.04	7.0	C	295	798	370	15.5
	外 AR40PRP							50									50						693	795	300	50
AN56PRP-W(C)	内 AN56PRP-W(C)		単/200 室内電源	5.6	1540	3.64	7.8	52	39	25	6.7	8.1	1500	3210	4.47	7.6 (最大19.6)	53	30	24	4.06	6.1	F	295	798	370	15.5
	外 AR56PRP							51									52						693	795	300	50
AN63PRP-W(C)	内 AN63PRP-W(C)		単/200 室内電源	6.3	1920	3.28	9.7	51	43	29	7.1	8.2	1680	3230	4.23	8.5 (最大19.6)	53	32	26	3.76	5.7	F	295	798	370	15.5
	外 AR63PRP							54									54						693	795	300	49
AN71PRP-W(C)	内 AN71PRP-W(C)		単/200 室内電源	7.1	2450	2.90	12.4	57	49	32	8.5	8.2	2290	3230	3.71	11.6 (最大19.6)	54	39	31	3.31	5.3	G	295	798	370	15.5
	外 AR71PRP							57									58						693	795	300	49

付属品	取扱説明書（1）、保証書（1）、リモコン（1）、リモコンホルダー（1）、リモコンホルダー取付ネジ（2）、単3形アルカリ乾電池（2）、光触媒集塵・脱臭フィルター（1）

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS　C9612）に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.04～0.5ワットの電力を消費します。
  （入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。）
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。
  このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

カンタン

取扱説明書ガイド

フロンについて

R32冷媒

家庭用エアコンには最大で CO_2（温暖化ガス）1,200kg（マルチシステムの場合は3,500kg）に相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は

フリーダイヤル 0120-88-1081（コンタクトセンター）
非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキン工業株式会社
本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

ご購入店名	電話
据付年月日	年　　月　　日

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

3P326345-1B

M12B188B(1211) HT